



Performances du produit		Informations sur le produit	
Puissance nominale	6,7 kW	Code EAN	376 007 541 239 5
Plage de puissance	5 à 15 Kw	Code produit	FR9011400B
Rendement	80,2 %	Matériel principal	Fonte
CO (13% O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,12 / 1500	Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Charge nominale	2,46 kg/h	Taille de bûches standard	45 cm (49 cm max.)
Poussières (mg/Nm ³)	39,8	Poids brut	170 kg
NOX (mg/Nm ³)	85,1	Poids net	152 kg
COV (OGC) (mg/Nm ³)	86,5	Dimensions L x H x P	62,5 x 97,5 x 43,5 cm
Température moyenne des fumées	249,7 °C	Dimensions colisage L x H x P	65 x 107 x 49 cm
Débit massique des fumées	6,2 g/s	Installation et dimensionnement	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	Diamètre de buse des fumées	150 mm
Emissions de CO ₂	9,3 %	Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Double combustion	Oui	Buse de fumées	Mâle
Flamme Verte	7 étoiles	Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière)
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non	Distance d'installation arrière*	50 cm
Ecodesign 2022	Oui	Distance d'installation latérale*	60 cm

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de **haute qualité**
- **Double fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (75mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Bûcher intégré** un stock malin, pour garder du bois à portée de mains
- **Chargement facile** grâce à sa hauteur surélevée
- **Intensité de la flamme réglable**
- Taille de bûches jusqu'à **49 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**



PLAN DIMENSIONNEL

