

PURE 58/47 MANUEL



PURE Manuel (sans ventilation) - Convection naturelle (obligation de relier 2 flexibles d'air chaud) - Etanche

Porte Acier (PU58M-A-SV)

Porte New look (PU58M-NL-SV)

PURE Manuel (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (PU58M-A-AV)

Porte New look (PU58M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
8	77	1250	117	39	34	0,026	0,019	0,000

Options → Dimensions ext. (mm) : 580 x 470 x 420

Cadre PURE 58 plat 3 côtés - 40mm → 652 x 508

Cadre PURE 58 plat 4 côtés - 40mm → 652 x 540,5

Cadre PURE 58 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm → 590 x 480

Cadre PURE 58 étiré 4 cotés - 10 mm - profondeur 55mm → 590 x 480

Variateur de vitesse avec télécommande (avec ventilation)

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante (avec ventilation)

Buselot air chaud coudé Ø125mm pour PURE

Supplément Kit 2 buselots air chaud 125 et stop air (avec ventilation)

Montage porte contraire

Intérieur vermic.peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud Ø 125mm - buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)

Vision du feu (mm) - 432 x 284

PURE 58/47 FULL AUTOMATIQUE



PURE Automatique (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (PU58A-A-AV)

Porte New look (PU58A-NLAV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	eI_max (kw)	eI_min (kw)	eI_sb (kw)
8	77	1250	117	39	34	0,026	0,019	0,000

Options → Dimensions ext. (mm) : 580 x 470 x 420

Cadre PURE 58 plat 3 côtés - 40mm → 652 x 508

Cadre PURE 58 plat 4 côtés - 40mm → 652 x 540,5

Cadre PURE 58 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm → 590 x 480

Cadre PURE 58 étiré 4 cotés - 10 mm - profondeur 55mm → 590 x 480

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Buselot air chaud coudé Ø125mm pour PURE

Supplément Kit 2 buselots air chaud 125 et stop air

Montage porte contraire

Intérieur vermic.peint noir

Caractéristiques

Thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - arrêt braises - 1 ventilateur centrifuge - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée Ø 150 mm - filtre - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)

Vision du feu (mm) - 432 x 284

