# LIFE 9


#### AIR - Poêles à granulés


# FreePoint


Certificate model name: LIFE 9 T1



Puissance nominale	l kW l	8,5
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	70 - 238
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,013
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	I	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	8 - 28
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	96
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	50
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	196
Poids net	kg	79
Poids brut	kg	89
Tuyau d'évacuation	voir	Α
Prise d'air comburant	voir	В
Canalisation	voir	
Canalisable jusqu' à	m	























# **COMBINAISONS**

7022021	Acier noir	EAN 8053859014898
7022022	Acier titanium	EAN 8053859014904
7022023	Acier dark gold	EAN 8053859014911

### **PLUS**



AIRTIGHT chambre étanche



Liaison thermostat externe



Fonction Silent



WI-FI intégré



Sortie fumée postérieure



Programmation journalière hebdomadaire




Easy start



Brasero en fonte


## **EMBALLAGE POÊLE**



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
80	114,3	60	

VOLUME (m³) 0,55

#### **EMBALLAGE FINITIONS**



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	55	6	55



